

R220

Добавка «Анти-водоросли»

ОПИСАНИЕ:

Продукт на основе солей ингибиторов, который предотвращает прилипание карбонатов, и защищает от окисления и коррозии обычные металлы. Образует защитную пленку толщиной в на стенках системы отопления и охлаждения и исключает образование тепла и газов при взаимодействии различных металлов. Также содержит эффективный биоцид который в состоянии предотвратить, или значительно уменьшить, развитие водорослей и органических продуктов внутри системы. Неконтролируемое развитие водорослей или бактериальной флоры, создает помехи нормальной циркуляции воды внутри системы.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Рекомендуется использовать минимум 1 - 2 литра продукта на каждые 100 л циркулирующей воды, чтобы получить слабощелочные значения Ph (от 8 до 9).

Тем не менее, нужное количество добавки зависит от системы, типа используемых металлов, от жесткости и чистоты воды, отсутствия агрессивных ионов и в зависимости температуры.

Любые превышения дозировки, не имеют противопоказаний, однако приводят к растрате продукта. Хорошо сочетаются с антифризом хорошего качества, чтобы повысить противокоррозийные действие. К примеру: процент антифриза первого использования, или после периода эксплуатации системы составляет менее 30%. В любом случае следует соблюдать положения норм UNI-CTI 8065/89 или BS 7593/92, которые устанавливают нормы и предельные характеристики воды для систем горячего водоснабжения, отопления, перегретой воды и пара низкого давления, с целью повышения эффективности, безопасности и снижения энергопотребления, в соответствии с указаниями, приведенными ниже.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Внешний вид (физическое состояние, цвет)	Жидкость, светло-голубого цвета
Запах	Незначительный
pH	Около 12
Точка/диапазон кипения	Выше 100 °C
Горючесть	Негорючий
Относительная плотность	1,080 ± 0,002 кг/л
Растворимость в воде	Полная

Полезные советы

Перед заполнением новой системы необходимо хорошо промыть систему, пока вода не станет идеально чистой, удалится окись металлов и отходы обработки (масла, стружки, остатки пакли, пасты и т. д.).

Напоминаем, что новое - не значит чистое.

В упаковке находятся два лакмусовых листа и цветовое описание для определения Ph жидкости в системе.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Продукт не горюч, смешивается с обычными антифризными жидкостями. Избегать контакта с кожей и глазами. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ!