

ЕЛЕКТРОННИЙ ГІДРОСТАТ

Вбудований гідростат для стаціонарної установки (не знімний) з перемикачем на 2 положення підходить для регулювання вологості в житлових приміщеннях.

КОМПОНЕНТИ

1. Установка в 3-х модульній коробці для прихованного монтажу
2. Світлодіод для індикації стану реле
3. Змінні лицеві панелі в двох кольорах: темно-сірий та білий (включені в комплект)
4. Перемикач на два положення: вимкнений, автоматичний
5. Ручка для регулювання вологості
6. Кріплення для адаптації до основних планок виробника

ГІДРОСТАТ ВБУДОВАНИЙ


- Живлення: 230 Vac, 50/60 Гц
- Споживана потужність: 4 (0,7 Вт)
- Вихід для бістабільного реле 5(3) А / 250в
- Діапазон установки Відносна вологість: 30÷90% з фіксованим диференціалом в 5% RH (в налаштув. за замовчуванням)
- Мінімальний час між 1 перемиканням і наступним: 1 хвилина
- Сигналізація несправності за допомогою світлодіода
- Робоча температура: 0 ÷ 50°C
- Температура зберігання: -10 ÷ 60°C
- Ступінь захисту: IP40



ВІДПОВІДНІ ПЛАНКИ

- ABB серія Chiara
- ABB серія Mylos
- Ave серія S44
- Vticino серія Axolute
- Vticino серія Light
- Vticino серія Light tech
- Vticino серія Living
- Vticino серія Livinglight
- Vticino серія Livinglight Air
- Vticino серія Matix
- Gewiss серія Chorus
- Vimar серія Eikon
- Vimar серія Eikon Evo
- Vimar серія Idea
- Vimar серія Plana
- Vimar серія Arké

РОЗМІРИ І ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА



Для отримання інформації про можливості використання інших планок, зверніться до служби технічної підтримки.

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Відповідність Директивам ЕС: 2014/35/EC (LVD), 2014/35/EC (EMCD) гарантовано з посиланням на наступні Норми:

- CEI EN 60730-2-9