



Опис

Термостат безпеки для системи «Тепла підлога» працює від котла.
Блокує роботу насоса при досягненні 50 ° C.

Function

Safety thermostat particularly suitable for floor systems powered by high temperature boilers.
It stops the pump functioning when it reaches 50°C.

Корпус: Латунь
Електричне положення: Норм. Закритий
Диференціал: 10 / 15K
Похибка спрацьовування: +/- 5K
Електричні характеристики: 10 (1)A / 230Vac
Макс. темп. довкілля: +100°C
Кількість циклів: 100.000
Число циклів/хв: Макс 5
Швидке відкриття контакту
Швидкість зміни темп.: 1÷2 K/хв
Макс крутний момент затяжки: 40Nm
Підключення: faston Зовн. 6,3x0,8 і заземлення

Ступінь захисту: IP67
Максимальний тиск: 80 бар
Вага: ~50гр.

Body: Brass
Electrical conditions: N.C.
Differential: 10 / 15K
Intervention tolerance: +/- 5K
Electrical characteristics: 10 (1)A / 230Vac
Max ambient temp.: +100°C
Number of cycles: 100.000
Number of cycles/minute: max 5
Snap action contact
Temp. change rate.: 1÷2 K/min
Max tightening torque: 40Nm
Connection: male faston 6,3x0,8 and grounding

Protection degree: IP67
Max pressure: 80 bar
Weight: ~50g

Розміри

Dimensions

